



Mark

• ACRYLIC EMULSION • GLOSS ENAMEL • FOR EXTERIOR & INTERIOR



ใหญ่

Mark
EMULSION PAINT
INTERIOR
MATT

สีน้ำอะคริลิก มาร์ค สำหรับทาสีใน ชนิดด้าน

ชนิดด้าน

Mark
EMULSION PAINT
EXTERIOR & INTERIOR
MATT

สีน้ำอะคริลิก มาร์ค สำหรับทาสีนอก-ภายใน ชนิดด้าน

ชนิดด้าน

Mark
EMULSION PAINT
EXTERIOR & INTERIOR
SEMI-GLOSS

สีน้ำอะคริลิก มาร์ค สำหรับทาสีนอก-ภายใน ชนิดกึ่งเงา

ชนิดกึ่งเงา

มาร์ค



สีสด



สีประหยัด



สีคุ้ม

สีน้ำอะคริลิก และสีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับทาสีนอกและภายใน



Mark
GLOSS ENAMEL
FOR EXTERIOR & INTERIOR

สีเคลือบเงา

พาร์ค

สีน้ำมันเคลือบเงา

สำหรับงานไม้และโลหะ >>> GLOSS ENAMEL



M 827 Pink Chablis



M 829 Cupid



M 836 Apricot White



M 810 White



M 826 Dawn Pink



M 828 Jumping Bean



M 835 Warm White



M 877 Pearl White



M 822 Reddish Orange



M 831 Reddish Yellow



M 834 Sandy



M 858 Bluebell White



M 842 Ice Blue



M 876 Snow White



M 820 Scarlet Medium



M 830 Caterpillar



M 855 Aquarius



M 857 Vista Green



M 843 Sky Blue



M 800 Silver



M 863 Cinquasia Red



M 862 Teak Brown



M 852 Laurel



M 853 Light Turquoise



M 845 Ocean Blue



M 874 Light Grey



M 861 Coral Red



M 856 Golden Brown



M 850 Spruce



M 844 Alpine



M 846 Crystal Blue



M 873 Charm Grey



M 860 Cocoa Brown



M 848 Cyan Blue



M 847 Neptune



M 872 Dawn Grey



M 870 Black



M 840 Deep Blue



M 849 River Blue



M 871 New Ironstone

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colours on this card are approximate only



M937 MATT Candelabra



M926 MATT Maple Soft



M933 MATT Marcaroon



M934 MATT Dahlia



M957 MATT Ice Dance



M948 MATT Bluebell White



M947 MATT Dew Blue



M946 MATT Pine Frost



M916 MATT Lila



M915 MATT Serenity



M942 MATT Crystal Blue



M978 MATT Flint



Mark

กรุสีรองพื้น Primer

รองพื้นสีน้ำมัน

รองพื้นสีน้ำ



สีรองพื้นเทาออกซิเดียม
Grey Oxide Primer



สีรองพื้นแดงออกซิเดียม
Red Oxide Primer



น้ำยารองพื้นปูนกับสีทา
Contact Primer



สีรองพื้นปูนทนกับด่าง
Acrylic Alkali Resisting Primer



M910 MATT / SG White	M954 MATT / SG Cassandra	M927 MATT / SG Rose White	M943 MATT / SG Julie	M925 MATT / SG Apricot Rose
M973 MATT / SG Orchid Grey	M955 MATT / SG Vista Green	M936 MATT / SG Daisy White	M968 MATT / SG Fresh ocean blue	M962 MATT / SG Queen of angels
M972 MATT / SG Violet White	M964 MATT / SG Summer orchard	M935 MATT / SG Lily White	M967 MATT / SG Indigo Intrigue	M961 MATT / SG Sandy's smile
M965 MATT / SG Platinum Plate	M969 MATT / SG Doe Shin	M963 MATT / SG Spicy cheesy	M966 MATT / SG Wisteria Way	M932 MATT / SG Polly

สีกันงา

MATT ฟิล์มสีชนิดด้าน SG ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา

SG คือ ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา เฉพาะภายนอกเท่านั้น มีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน เท่านั้น
MATT คือ ฟิล์มสีชนิดด้าน ภายนอกและภายใน มีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน เท่านั้น

▶▶▶ **แม่สีพิเศษ สำหรับทากายนอกและภายใน**

SP. M930 Temple Yellow	SP. M920 Ruby Red	SP. M960 Oak Brown	SP. M940 Regal Blue	SP. M950 Forest Green

SP. M970 สีดำ Black สีที่มีเครื่องหมาย SP. คือแม่สีพิเศษ ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน เท่านั้น

สีน้ำอะคริลิก มาร์ค

✓ คุณสมบัติ

ผลิตจากอะคริลิกเรซินผสมผงสีเข้มข้น ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน ทนทานต่อการขีดข่วน ฝุ่นละอองสกปรก ช่วยป้องกัน และต่อต้านการเกิดเชื้อราบนผนังสีดีที่สุดในประเทศไทย

✓ การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูนดิบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้องพื้นเรียบ มีทั้งชนิดทาทภายนอกและทาทภายในอาคาร



ชนิดที่เบา

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กอ. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ข้อมูลจำเพาะ	สีน้ำสำหรับทาทภายนอก และภายใน	ด้าน/เงา	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	แห้งผิว	แห้งทาทับได้
	สีน้ำสำหรับทาทภายใน	ด้าน				30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	ใส	30-35		ไม่ต้องผสม	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง
	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า	ใส				1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง

รูปแบบการสี	ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
	<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษหินปูน และคราบมัน 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาทับด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับดิน โมลด์ คิลเลอร์
<ul style="list-style-type: none"> บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กับตัน อะคริลิก ซิลแลนท์ 		
รูปแบบการสี	ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	
	<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง มาร์ค จำนวน 1 เทียว 	<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนเก่า มาร์ค คอนแทค โพรโมเมอร์ จำนวน 1 เทียว
	ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	
<ul style="list-style-type: none"> ทาสีน้ำอะคริลิก มาร์ค จำนวน 2 เทียว 		

คำเตือน : ห้ามรับประทาน เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสีเข้าตาต้องล้างด้วยน้ำสะอาด ควรเก็บสีไว้ในที่ร่ม และสีที่เปิดฝาหรือสีที่ผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมด

สีเคลือบเงา มาร์ค

✓ คุณสมบัติ

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง เนื้อสีเข้มข้น ให้ประสิทธิภาพความคงทน และความเงางามของสีที่ยาวนาน ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

✓ การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาพื้นผิวโลหะสีทาทภายในอาคารและทาทภายนอกและภายในอาคาร



ข้อมูลจำเพาะ	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กอ. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ข้อมูลจำเพาะ	สีเคลือบเงา HIGH GLOSS ENAMEL	เงา	40-50	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำมันผสม(ทีนเนอร์) กับตัน ซีที-01	1-2 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง
	สีรองพื้นกันสนิม RED OXIDE PRIMER	ด้าน	30-35			30 นาที	4 ชั่วโมง
	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา UNIVERSAL UNDERCOAT	ด้าน	35-40			30 นาที	6 ชั่วโมง

รูปแบบการสี	พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีทาแล้ว)	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีทาแล้ว)
	ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	ทำความสะอาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผง สนิมและคราบโซ	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกให้หมดและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม	ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผงและคราบโซ
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	ทาสีรองพื้นกันสนิมแดง จำนวน 1-2 เทียว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสมอลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาทับด้วย กับตัน วอชโพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว)		ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา จำนวน 1 เทียว (กรณีไม้ใหม่หรือไม้มียางควรทาสีรองพื้นไม้โอลูมิเนียม กับตัน จำนวน 1 เทียว)	
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	ทาสีเคลือบเงา มาร์ค จำนวน 2 เทียว			

คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระงับกระเด็นเข้าตา เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด

