

Beger WoodStain



โซว์ลาย

ยอดเยี่ยม
อันดับ 1

ซึ่มลึก

ต้อง...
ลึซึ่มไม้ เบเยอร์ เहांซึ่ม



มอก. 1513-2554



No. 1
Market Share

No.1 Market Share in Thailand

สีย้อมไม้เบเยอร์แบรนด์ที่มี ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย

No. 1
Most Favourite Brand

The Most Favourite Brand and The Most Recommended Brand in Thailand

สีย้อมไม้เบเยอร์แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในประเทศไทย

No. 1
Highest Quality

The Brand of Highest Quality Index in Thailand

สีย้อมไม้เบเยอร์ คุณภาพ อันดับ 1 ในประเทศไทย

1 สีย้อมไม้สำหรับผนังไม้ภายนอก

1.1 สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสแตน



โซลยลายไม้ธรรมชาติ ฟิล์มสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ ที่สุดของการกันแดดทนฝน

1.2 สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์



สีสีนของงานไม้ แมงกิ้งเสม ป้องกันคราบสกปรก ทนทานนับ 15 ปี 100% อะคริลิก

2 สีย้อมไม้สำหรับพื้นไม้ภายนอก

2.1 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน



ฟิล์มด้าน สู้แดด สู้ฝน ทนการเหยียบย่ำ

2.2 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค



ฟิล์มเนียนให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง ซึบลึกไม่ลอก่อน นำรงรักแซมง่ายโดยไม่ต้องขัด

2.3 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซูเปอร์ริลเดค



ฟิล์มเงางาม หยา และแข็งแกร่งที่สุด ในระบบสีย้อมพื้นไม้

ผนังไม้ภายนอก

พื้นที่การใช้งาน :

ผนังไม้ภายนอกและภายในทุกชนิด ที่เป็นโครงสร้างไม้ ที่วางในแนวตั้ง ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน ผนวก ประตู หน้าต่าง เสาชาย รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว รั้ว ฯลฯ

ปัญหาของไม้ :

ไม้เสื่อมสภาพ สีลอก่อน เกิดเชื้อรา จากการเผชิญ สภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด ฝน ความชื้น ทำให้ คุณค่าของไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว

การแก้ปัญหา :

ปกป้องเนื้อไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์สีงานไม้ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้งาน อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฟิล์มสี ลอก่อน เชื้อรา ความชื้น รอยขีดข่วน ยางไม้ เป็นต้น

พื้นไม้ภายนอก

พื้นที่การใช้งาน :

พื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ที่เป็นโครงสร้างไม้ ที่วางใน แนวนอน ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นทางเดิน พื้นระเบียงไม้ พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ ราวระเบียง ทาดฟ้า รั้ว เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

ปัญหาของไม้ :

ไม้เสื่อมสภาพ สีลอก่อน เกิดเชื้อรา จากการเผชิญ สภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด ฝน ความชื้น ทำให้ คุณค่าของไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว

การแก้ปัญหา :

ปกป้องเนื้อไม้ ด้วยผลิตภัณฑ์สีงานไม้ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้งาน อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ฟิล์มสี ลอก่อน เชื้อรา ความชื้น รอยขีดข่วน ยางไม้ เป็นต้น

1. ผนังไม้ภายนอกและภายใน โชว์ลายไม้งดงาม

1.1 สีย้อมไม้เบเยอร์ วุดสเตน

ไม้จริง, โชว์ลายไม้, สูดน้ำมัน, ฟิล์มสีซึมลึกถึงเนื้อไม้
 เชื่อมันสีย้อมไม้อันดับ 1 ยอดขาย คุณภาพ เชื่อมัน



ชนิดมา

ชนิดกึ่งมา



ซูเปอร์เรซิน เนื้อสีซึมลึก
 ป้องกันฟิล์มสีแตกลอกล่อน



ฟิล์มสีโปร่งแสง
 โชว์ลายไม้ได้ชัดเจน
 กว่าสีย้อมไม้ทั่วไป



ยูวี การ์ด ป้องกันแสงแดด
 และรังสี UV ที่ทำลายเนื้อไม้



DVD สารคดี
 ใน YouTube

สีเคลือบไม้ชนิดโปร่งแสง สามารถซึมลงไปในเนื้อไม้เพื่อปกป้องรักษาเนื้อไม้
 ไม่ให้เกิดการหลุดลอกเป็นแผ่น ซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับไม้ทุกชนิด โดยเฉพาะ
 ผนังไม้ภายนอกที่ต้องการความทนทาน ทนแดด ทนฝน คงทนทุกสภาวะอากาศ
 มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก ฟิล์มสีช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ทำลายเนื้อไม้
 ในขณะที่เดียวกันก็สามารถโชว์ลายไม้ได้อย่างงดงาม ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว
 จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการตกแต่งผนังไม้ภายนอก/ในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น
 ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เสาชาย รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ :

- เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย ซูเปอร์เรซิน ฟิล์มสีไม่แตก ไม่หลุดล่อน
- ฟิล์มสีโปร่งแสง 100% โชว์ลายไม้ชัดเจน ด้วย Crystal Clear
- ป้องกันรังสี UV ได้ดีเยี่ยมด้วย UV Guard
- ไม้หายใจได้ ป้องกันน้ำเข้าแต่ไม่ยึดคายความชื้นได้
- ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น จึงไม่แตก ลอกล่อน
- ป้องกันเชื้อราและแมลงกินไม้
- ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่เป็นจ้ำ
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป EN71

เฉดสี สีย้อมไม้เบเยอร์

ชนิดมา (Gloss)	ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)	ชนิดมา (Gloss)	ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)	ชนิดมา (Gloss)	ชนิดกึ่งมา (Semi-Gloss)
G-1900 สีใส / Transparent	S-2900	BEST SELLER G-1901 สีไม้สักทอง / Golden Teak	S-2901	G-1902 สีไม้สักห้าดาว / Premium Teak	S-2902
BEST SELLER G-1903 สีไม้สัก / Teak	S-2903	G-1904 สีไม้ประดู่ / Afromosia	S-2904	G-1905 สีไม้แดง / Redwood	S-2905
G-1906 สีไม้มะค่า / Aphelia	S-2906	ORDER G-1907 สีเขียว / Green	S-2907	ORDER G-1908 สีไม้มะเกลือ / Ebony	S-2908
BEST SELLER G-1909 สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany	S-2909	G-1910 สีไม้วอลนัท / Walnut	S-2910	G-1911 สีไม้โอ๊ก / Oak	S-2911
ORDER G-1912 สีแดงเชอร์รี่ / Red Cherry	S-2912				

เคล็ดลึบ :

ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ B-6900**
 สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
การปกคลุมพื้นที่ : 70 - 80 ตารางเมตร / แกลอน / เทียว
ตัวทำละลาย : ทินเนอร์ M-1199
ขนาดบรรจุ : ¼ แกลอน และ 1 แกลอน

1. ผนังไม้ภายนอกและภายใน แบบไม้โซว์ลายไม้

1.2 สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์

ไม้จริง, ไม้โซว์ลายไม้, สุนทรน้ำ, เกรด อัลตรา พรีเมียม
ปิดลายไม้สนิท ป้องกันคราบสกปรก ทนนานนับ 15 ปี



ทนทานนานนับ 15 ปี

ทนต่อการขีดถู
50,000 รอบ

ใช้ได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม

DVD สาระ
ใน YouTube

ผลิตภัณฑ์สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งมา-กึ่งด้าน ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียนสำหรับทาไม้ โดยเฉพาะ ทั้งงานไม้ภายนอก หรือภายใน ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% เกรดสูง ด้วย Dirt Shield Technology จึงสามารถเช็ดล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ง่าย รวดเร็ว ป้องกันคราบน้ำฝน เช็ดล้างง่ายและลดการเกิดไฟฟ้าสถิตบนผิวฟิล์มจึงลดการเกาะของฝุ่นผง และคราบสกปรกต่างๆ ทำให้ไม้ดูสวยงามใหม่อยู่เสมอ

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งพื้นผิวไม้ทุกชนิด เช่น บ้านไม้ วนไม้กลางแจ้ง ไม้สนาม วงกบ ประตู หน้าต่าง ชายคา ไม้ฉลุ รั้วบ้าน ไม้เท้า ราวบันได เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด และไม้ปาเกียม (Fiber Cement)

เฉดสี สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์ (สุนทรน้ำ)

คุณสมบัติพิเศษ :

- ทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศที่รุนแรงได้นานนับ 15 ปี
- ทนต่อการขีดถูทำความสะอาดกว่า 50,000 รอบ ด้วยเครื่องทดสอบการขีดถูมาตรฐาน
- ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานนานกว่าสีน้ำมันถึง 3 เท่า ด้วยอะคริลิกแท้ 100%
- ฟิล์มสีที่มากทั้งด้าน ทึบแสง ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน
- ฟิล์มสีไม่เหลืองตัวเหมือนสีน้ำมันทั่วไป ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ ยืดหยุ่นตัวสูง ไม่แตกลอกหล่นตามการบิดตัวของไม้
- ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรีย เห็ดรา เชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยี Special Fungus Resistance
- มีเม็ดสีให้เลือกรวมกว่า 1,300 เฉด จากศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เมเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์ ทั่วประเทศไทย
- ปลอดภัยจากสารปรอทและตะกั่ว ไม่มีกลิ่นของสารระเหยเหมือนสีน้ำมันทั่วไป

เคล็ดลับ :

ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทากับน้ำยารักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

การปกคลุมพื้นที่ : 35-40 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว

ตัวทำลาย : เจือจางด้วยน้ำสะอาด 5-10%

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน

สีขาว White	สีไม้มะค่าโมม Brown Aphelia	สีไม้ตะเคียน Iron Wood	สีไม้ประดู่ Afromosia	สีไม้มะเกลือ Ebony	สีเปลือกมังคุด Mangosteen	สีชมพูโรส Old Rose
B-001	B-022	B-013	B-003	B-005	B-004	B-021
สีชมพูหลากหลาย Pink Rose	สีไม้แปะ Maple	สีหินทราย Sand Stone	สีช็อกโกแลต Chocolate	สีงาช้าง Ivory		
B-019	B-009	B-014	B-101	B-102		
สีไม้สน White Oak	สีฟ้าคราม Blue sky	สีถ่านหิน Carbon Coal	สีไม้มะฮอกกานี Mahogany	สีไม้สัก Teak		
B-013	B-504	B-705	104-6	177-6		
สีไม้มะค่า Aphelia	สีไม้สักทอง Golden Teak	สีไม้แดง Red Wood	สีไม้โอ๊ก Oak			
108-6	102-6	180-6	198-6			

2. พื้นไม้ภายนอก พลิ์มด้าน ทนแดด ทนฝน

2.1 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสเทน

พื้นไม้ภายนอก, ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์, ไม้เทียม, พลิ์มด้าน



ชุบเปอร์เรซิน เนื้อสีซึมลึก ป้องกันฟิล์มสีแตกลอกล่อน



ยูวี การ์ด ป้องกันแสงแดด และรังสี UV ที่ทำลายเนื้อไม้



ทนทานต่อการเหยียบย่ำ



DVD สาธิต Tu YouTube

สีย้อมไม้ ชนิดฟิล์มสีด้าน ประเภทกึ่งโปร่งแสง ให้สีสัมผัสสวยงามแลดูเป็นธรรมชาติ เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ ด้วยชุบเปอร์เรซิน เพื่อปกป้องและรักษาเนื้อไม้ไม่ให้เกิดการกัดกร่อน เหยียบย่ำ และทนต่อทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง กำแพง กำแพง ทนต่อความชื้น ใช้งานง่ายภายใต้ทุกสภาวะ โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

เจดสี สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสเทน



สีใส M-3900
Transparent



สีไม้ประดู่ M-3904
Afromosia



สีไม้มะฮอกกานี M-3909
Mahogany



BEST SELLER
สีไม้สัก M-3903
Teak



สีไม้แดง M-3905
Red Wood



สีไม้วอลนัท M-3910
Walnut

คุณสมบัติพิเศษ :

- ซึมลึกถึงเนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย Super Resin ฟิล์มสีจึงไม่แตก ไม่หลุดล่อน ทนทานกว่าอีกชั้นด้วย UV Guard ปกป้องเนื้อไม้ จากทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนต่อแรงกระแทก ชัดดู เหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม
- ไม้หายใจได้ ป้องกันน้ำแต่ไม่ยักคายความชื้นได้
- สูตรเข้มข้น ทาพื้นที่ได้มาก ใช้งานง่าย
- ป้องกันมอด ปลวก แมลงกินไม้ และเชื้อราได้ดีเยี่ยม
- เนื้อฟิล์มเรียบเนียน ทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
- ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง EN71 จากยุโรป

เคล็ดลับ :

- กรณีที่เป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย น้ำยารักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เที่ยว ทั้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน
 - กรณีที่ต้องการความทนทานที่มากขึ้น หลังการทา **เบเยอร์ B-6900** ให้การรองพื้นด้วย สีย้อมไม้ **เบเยอร์ G-1900** จำนวน 1 เที่ยว ทั้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง
- การปกคลุมพื้นที่ :** 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน
ตัวทาลาย : ทินเนอร์ M-1199
ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน



: สีชายดี



: สีสั่งผลิต

หมายเหตุ :

ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ ก่อนที่จะสรุปเลือกเฉดเนื่องจากเฉดสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ และจำนวนเที่ยวที่ทา

ตัวอย่างลักษณะการทาสีให้เฉดสีที่แตกต่างกันตามชนิดของไม้และจำนวนเที่ยวที่ทา



วิธีสู่ความสำเร็จการทาสี ชุบเปอร์เรซิน ของสีย้อมไม้

1. ใช้แปรงซอลัก ชุบสีย้อมไม้เบเยอร์ อีกแนวกับสีย้อมไม้ทั่วไป
2. ทิ้งไว้ 10 นาที
3. หลังจากหักซอลัก สีย้อมไม้เบเยอร์ จะซึมลึกในซอกซอกได้มากกว่า ในขณะที่สีย้อมไม้ทั่วไปเคลื่อนอยู่เพียงภายนอก



2. พื้นไม้ภายนอก ฟิล์มเนียนให้สัมผัสถึงเนื้อไม้จริง

2.2 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค

พื้นไม้ภายนอก, ไม้จริง, ไซว์ลายไม้, สุกหร่าน้ำมัน
หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน



เนื้อฟิล์มหนาแกร่ง
ทนการเหยียบย่ำสูงสุด



หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสี
ไม่ลอกล่อน



ให้สัมผัสได้ถึง
เนื้อไม้จริงตาม
ธรรมชาติ



เทคโนโลยีใบบอน
ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
100%

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค หนึ่งเดียวที่ฟิล์มไม่ลอกล่อน บำรุงรักษาง่าย โดยไม่ต้องขัด ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส ผสมคุณสมบัติสุดยอด 2 ฟังก์ชันของ โพลีเมอร์โมดิฟายด์ (Stain) กับน้ำมันจากธรรมชาติ (Natural Oil) จึงให้ความทนทาน ความงดงาม ปกป้องไม้จากแสงแดด ฝน สภาวะอากาศที่รุนแรง และซิมลิกสู่น้ำเนื้อไม้ ทำให้ฟิล์มไม่ลอกล่อน ให้ความรู้สึกธรรมชาติเหมือนไม้จริง

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ :

- หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน บำรุงรักษาง่ายโดยไม่ต้องขัด ประหยัดเวลาและค่าแรง
- ให้สัมผัสได้ถึงเนื้อไม้จริงตามธรรมชาติ
- เทคโนโลยีใบบอน (Lotus Effect Technology) ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด 360 องศา ทนฝนและสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนทานกว่า สีย้อมพื้นไม้ทั่วไป แทรกซิมลิกสู่น้ำเนื้อไม้ภายใน
- ฟิล์มสีไม่เหลืองตัว
- ป้องกันเชื้อรา
- ปลอดภัยปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เคล็ดลับ :

กรณีที่เป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว

ตัวทำละลาย : กิเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

เจดสี สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค



สีใส
Transparent X-8100



BEST SELLER
สีไม้สัก
Teak X-8103



BEST SELLER
สีไม้ะฮอกกาณี
Mahogany X-8109



สีไม้วอลนัท
Walnut X-8110



สีไม้ประจู่
Afrosomia X-8104



สีไม้แดง
Red Wood X-8105



DVD สาธิตใน YouTube



BEST SELLER : สีชายดี

ORDER : สีสั่งผลิต

หมายเหตุ :

ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ ก่อนที่จะสรุปเลือกเฉดเนื่องจากเฉดสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ และจำนวนเที่ยวที่ทา

2. พื้นไม้ภายนอก ฟิล์มเมานา แกร่ง

2.3 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค

พื้นไม้ภายนอก, ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์, สตรีคไม้
ฟิล์มเมานา หนาและแกร่ง สูงสุด ในระบบสีย้อมพื้นไม้



เมื่อฟิล์มหนาแกร่ง
ทนการเหยียบย่ำสูงสุด



ฟิล์มเมานาที่แกร่ง
ในระบบสีย้อมพื้นไม้



ทนทุกสภาวะอากาศ
ที่รุนแรงทั้งแดด
โอโซน และฝน



ฟิล์มแกร่งทนต่อรอยขีดข่วน
และการเหยียบย่ำซ้ำๆ

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส ผสานคุณสมบัติสุดยอด
2 ฟังก์ชัน ของโพลีเมอร์โมดิฟายด์ (Stain) กับโพลียูรีเทน (PU) ทำให้ฟิล์มเมานา แข็งแกร่ง
ทนรอยขีดข่วน เมานาที่แกร่งที่สุดในระบบสีย้อมพื้นไม้ ทนสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแสงแดด
โอโซน และฝน มีทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น
พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ฝ้าฟ้า ราวระเบียง รั้ว
บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม เรือยอร์ช และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ :

- ฟิล์มเมานาสูงที่สุดในระบบสีย้อมพื้นไม้
- ทนทุกสภาวะอากาศที่รุนแรงทั้งแดด โอโซน และฝน
- ฟิล์มแกร่งทนต่อรอยขีดข่วนและการเหยียบย่ำซ้ำๆ
- มีความยืดหยุ่นตัว ไม่แตกร้าว
- ฟิล์มสีโปร่งแสง ไม้สังเคราะห์ไม่ฉาบตามธรรมชาติ มีทั้งชนิดเงา และชนิดด้าน
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%
- แฉะเร็ว ทาก่าย เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี เช่น คลอรีน
- ปลอดภัยปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เคล็ดลับ :

กรณีที่เป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้
เบเยอร์ B-6900 สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้
จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุด
ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน

การปกคลุมพื้นที่ : 40-45 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว

ตัวทำละลาย : กิเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

เฉดสี สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค

ชนิดเงา (Gloss)	ชนิดด้าน (Matt)	ชนิดเงา (Gloss)	ชนิดด้าน (Matt)
 BEST SELLER G-8844 สีใส / Transparent	 M-8850	 G-8803 สีไม้สัก / Teak	 M-8803
 G-8804 สีไม้ประดู่ / Afromosia	 M-8804	 G-8805 สีไม้แดง / Red Wood	 M-8805
 BEST SELLER G-8809 สีไม้ฮอกกานี / Mahogany	 M-8809	 G-8810 สีไม้วอลนัท / Walnut	 M-8810



DVD สาระใน YouTube



ขั้นตอนการใช้งาน



สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสแตน



สีย้อมไม้เบเยอร์ เดคสแตน



สีย้อมไม้เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค



สีย้อมไม้เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค

การเตรียมพื้นผิว



- กรณีไม้เคยกาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทำสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มสีอยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยาไม้ด้วย**ทินเนอร์ M - 77**
- อดปิวรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วย**เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด

การทารองพื้น



- สามารถทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น ยกเว้น
- กรณีไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สน ไม้ตะแบก ไม้ยางพารา ที่มีกพบปัญหาเชื้อราและการทำลายจากปลวก มอด และแมลงกินไม้ ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นรักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ B-6900** เพื่อป้องกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้

การทาสีหน้า



- คนสีให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และ หมั่นคนระหว่างทา โดยคนจากด้านล่างของภาชนะขึ้นมาด้านบน
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่ถ้าในกรณีที่อากาศร้อนจัด ทาแล้วแห้งเร็ว ควรผสมด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199** ไม่เกิน 5 - 10%
- รุ่มสีแล้วให้ปาดสีพอกขนาดก่อนนำไปทา ไม่ควรทาด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป
- ทาตามลายไม้และต้องทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- สำหรับงานพื้นไม้ภายนอกควรทา 3 เทียว แต่ในกรณีที่พื้นไม้ภายในโดยปกติจะทาเพียง 2 เทียวเท่านั้น ซึ่งในแต่ละเทียวก็ให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง และควรทาไม้ให้ครบทุกด้าน เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด

การเตรียมพื้นผิว



- กรณีไม้เคยกาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทำสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มสีอยู่ในสภาพดีและต้องการทาสีด้วยสีชนิดเดิม ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยาไม้ด้วย**เบเยอร์ ทินเนอร์ M - 77**
- อดปิวรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วย**เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด

ขั้นตอนการใช้งาน



สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชีลด์

การทารองพื้น



- ทาด้วยรองพื้น **เบเยอร์ B-2000** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งตัว ประมาณ 2 ชม. ห้ามขัดตกแต่งหลังจากทาแล้ว
- กรณีไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สน ไม้ตะแบก ไม้ยางพารา ที่มีกพบปัญหาเชื้อราและการทำลายจากปลวก มอด และแมลงกินไม้ ก่อนทาด้วย **เบเยอร์ B-2000** ให้ทาน้ำยารองพื้นรักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ B-6900** เพื่อป้องกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

การทาสีหน้า



- ทาสีย้อมไม้ **เบเยอร์ คัลเลอร์ชีลด์** จำนวน 2 เทียว ทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนทาเทียวต่อไป โดยในการทาสีสามารถผสมน้ำสะอาด 10 - 15 % ภายหลังการเสร็จทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน

สินค้า	ชนิดฟิล์ม	ระดับความเงา	ขนาดบรรจุ	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก./เทียว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้งตัว	
							แห้งทาบ	แห้งใช้งาน
เบเยอร์ วูดสแตน	โซว์ลายไม้	เงา, กึ่งเงา	1/4, 1 GL	70 - 80	แปรง	พร้อมใช้	6 - 8 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ เดคสแตน		ด้าน						
เบเยอร์ เนเจอร์ริลเดค	โซว์ลายไม้	ฟิล์มเนียน	1 GL	40 - 45	แปรง หรือ เครื่องพ่น	เนื้อสี : ทินเนอร์ M - 1199 3 : 1	3 - 5 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค		เงา, ด้าน						
เบเยอร์ คัลเลอร์ชีลด์	โปโซว์ลายไม้ (ชนิดกึ่งแสง)	กึ่งเงา	1 GL	35 - 40	แปรง หรือ เครื่องพ่น	ผสมน้ำสะอาด 10 - 15%	1 - 2 ชั่วโมง	1 วัน

* ค่าพื้นที่การปกคลุมขึ้นอยู่กับขนาดของไม้และชนิดของไม้

** สีที่ทาออกมาจะอ่อนหรือเข้ม ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาบพื้นที่เล็กๆ ก่อน ซึ่งสีเข้มจะมีอายุการใช้งานนานกว่าสีอ่อนและซีด

*** ปริมาณพื้นที่และระยะเวลาแห้งตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชนิดของไม้ และการดูดซึมของเนื้อไม้ แนะนำให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วัน ก่อนใช้งาน เพื่อฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม



ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนรัชดาภิเษก แขวงถนนพญาไชย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger 90, 92 Bantudthong Rd., Rachatavee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th e-mail : marketing@beger.co.th



Beger Call Center
0-2815-5888 กด 3
ศูนย์บริการลูกค้า

