TOA

Note & Clean

ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทน สูตรน้ำชนิด 2 ส่วน สำหรับภายนอกและภายใน

Exterior&Interior
Semi-Gloss

limitless space for every creativity

สร้างสรรค์ความคิดที่ยิ่งใหญ่ บนพื้นที่แบบไร้ขีดจำกัด

Nano Crystal GLASS Technology

เทคโนโลยีเคลือบคริสตัล
กันคราบซึมเข้าเนื้อสี ทนทานสารเคมี

Easy Erase
เขียนได้..ลบได้

TOA

Note & Clean

limitless space for every creativity

สร้างสรรค์ความคิดที่ยิ่งใหญ่ บนพื้นที่แบบไร้ขีดจำกัด

ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทนสูตรน้ำชนิด 2 ส่วน นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทีโอเอ ด้วยเทคโนโลยี **"นาโนคริสตัลกลาส"** ที่ให้โครงสร้างอณูสีเรียงตัวแน่น แข็งแกร่ง เสมือนผลึกคริสตัล ส่งผลให้สามารถลบคราบสกปรกขั้นสูงสุดได้อาทิคราบเคมี ปากกาไวท์บอร์ด สีสเปรย์ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับทำผนังบ้านให้เป็นไวท์บอร์ด หรือป้องกันสีพ่นสเปรย์ (Anti-Graffiti)

TOA Note & Clean is a special waterborne polyurethane 2K with the newest innovation **"Nano CrystalGLASS"** technology, the particle of paint form film as strong and tight as crystal structure brought into the ultimate function of anti-stain such as from chemical, whiteboard pen and color spray. Suitable for turning plain wall into whiteboard or protect exterior wall from graffiti.

ติดตัวอย่างชิ้นงาน
10 cm x 14 cm.



*หมายเหตุ
: เพื่อผลการทดสอบที่ชัดเจนทดลองเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน หรือ สีดำ
: หากทดสอบด้วยสีสเปรย์ สามารถลบออกได้ด้วยการใช้ อะซีโตน (กลุ่มน้ำยาล้างเล็บ) หรือ ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 71 หรือ เบอร์ 74
: ควรทิ้งหมึกปากกาให้แห้งก่อนการทดลองเช็ด ด้วยกระดาษทิชชู่ธรรมดา

Remark
: For the best erasable performance test, black and blue whiteboard pen is recommended.
: For color spray, erased by acetone or TOA Thinner #71 or #74
: Leave pen ink dry before erase with normal tissue paper.

เฉดสีที่ผสมได้ผ่านเครื่องผสมสี ทีโอเอ คัลเลอร์ เวิลด์ มีจำหน่ายในขนาด 0.8ลิตร และ ชุด 3 ลิตร
Available color chart for your style through TOA COLOR WORLD Tiniting Machine.
Optional size for 0.8 Litres and 3 Litres

สีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา
Color variations may occur depending on lighting or finish selected

TOA

Note & Clean

พื้นผิวไวท์บอร์ด สำหรับภายนอกและภายใน
Whiteboard Finish for exterior and interior

- ทนทานยาวนาน 10 ปี*
- กันคราบสกปรกดีเยี่ยม ทั้งคราบภายในและภายนอกบ้าน เช่น คราบทางน้ำไหล คราบน้ำมัน คราบเขม่าควัน
- สามารถลบคราบที่ล้างออกยาก เช่น ปากกาไวท์บอร์ด สีสเปรย์ รอยขูดขีดจากการเสียดสีของยางล้อ
- ทนทานต่อสารเคมี เช่น แอลกอฮอลล์ จึงเหมาะสำหรับ ห้องเคมี, ห้องผ่าตัด, ห้องแล็บปฏิบัติการเคมี
- ปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว

การใช้งาน : เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูนทุกชนิด,กระเบื้องแผ่นเรียบ,ไม้,เหล็ก**

*ไม่ลอกล่อนเป็นฝุ่นชอล์ก

- 10 years durability*
- High performance of exterior and interior stain resistant as water streak, oil and smoke stain
- Long time harsh stain erasable as whiteboard pen , spray paint and tyre mark.
- Chemical resistant as alcohol, suitable for chemical room, surgery, chemical lab.
- No lead and mercury added

Application : Suitable for every type of cement surface, gypsum board, wood, metal**

*From Chalking

ข้อมูลจำเพาะ / Specifcation

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./เที่ยว โดยทฤษฎี Coverage (sq.m./coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	สัดส่วนผสม โดยปริมาตร* A : B Mixing Ratio by Volumn* A : B	การเจือจางด้วยน้ำสะอาด* Water Dilution*	ระยะเวลาแห้ง Dry Time		
						แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat	แห้งใช้งานได้ Ready-to-use time
สูตรน้ำ ชนิดพิเศษ 2 ส่วน Special 2K Waterborne	ไวท์บอร์ด กึ่งเงา Whiteboard Semi-Gloss	ชุด 0.8 ลิตร/Litres = 6-8 ตรม./Sqm ชุด 3 ลิตร/Litres = 22-30 ตรม./Sqm	แปรง Brush	3.6 : 1	5-15%	2 ชั่วโมง Hours	7-24 ชั่วโมง Hours	4 วัน Days
			ลูกกลิ้งขนสั้น Short pile roller		10-20%			
			เครื่องพ่น Spray		15-25%			

ข้อแนะนำ : *ผสมน้ำสะอาดใน **Part A** ตามสัดส่วนการใช้งานให้เข้ากันก่อนที่จะผสม **Part B** และ ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมเสร็จ
Suggestion : Dilute **Part A** with water before mixing **Part B**. Mixed paint must be applied within 1 hour.

ระบบการทาสี / Application

1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

พื้นผิวปูนใหม่
- ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์และคราบไข ปรับพื้นผิวให้เรียบด้วย TOA 102 D-COTE ลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดให้เรียบ

พื้นผิวปูนเก่า
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
- ปรับพื้นผิวให้เรียบด้วย TOA 102 D-COTE ลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดให้เรียบ

New Concrete
- Surface must be dried at least 1 month
- Clean surface to free from oil, grease and dust
- Smoothen surface with TOA 102 D-COTE and sandpaper for better adhesion

Painted Concrete
- Wiped off the flaked film (Avoid to use wire brush)
- Smoothen surface with TOA 102 D-COTE and sandpaper for better adhesion

2.การทาสีรองพื้น / Primer

พื้นผิวปูนใหม่และเก่า ● ทาสีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ ทีโอเอ ควิก ไพรเมอร์ 1 เที่ยว
พื้นผิวปูนเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นชอล์ก ● ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ทีโอเอ คอนแทค ไพรเมอร์ 1 เที่ยว

New & Painted Concrete ● Apply 1 coat of TOA Quick Primer
Chalking Concrete ● Apply 1 coat of TOA Contact Primer

3.การทาสีทับหน้า / Top Coat

3.1 ผสม TOA Note & Clean Part A ลงในถังผสมตามปริมาณที่ต้องการใช้งาน เทน้ำผสมตามสัดส่วน แล้วจึงเท Part B กวนให้เข้ากันก่อนใช้งาน
**เมื่อผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง*
3.2 ทา TOA Note & Clean ที่ผสมแล้ว 2-3 เที่ยว
**ควรแบ่งพื้นที่การทำงานครั้งละประมาณ 5-10 ตารางเมตร*

3.1 Mix TOA Note & Clean Part A into prepared pail, pour water by suitable ratio then pour Part B. Stir well before use.
Mixed paint must be applied within 1 hour.
3.2 Apply ready-mixed TOA Note & Clean 2-3 coats
Recommend to separate paint work for 5-10 Sqm. per time

** ระบบทาสีรองพื้น Primer System

ปูน / Cement — ใช้คู่กับรองพื้น ทีโอเอ ควิก ไพรเมอร์ TOA Quick Primer

ไม้ / Wood — ใช้คู่กับรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ TOA Undercoat Primer

เหล็ก / Metal — ใช้คู่กับรองพื้น ทีโอเอ รัสท์เทค TOA Rust Tech

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540, Thailand Tel 02-335-5555 Fax 02-312-8927

BUREAU VERITAS Certification

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com
www.toahomeguide.com